

# Блоки питания мощностью от 50 до 2000 Вт серии БНА, БВА

- Однофазное и трёхфазное входное напряжение
- Диапазон рабочей температуры: **-40 ... +60 °C**
- Подстройка выходного напряжения **±10%** или **регулировка** в диапазоне от  $0,5U_{\text{вых}}$  до  $U_{\text{вых}}$
- Защита от перегрузки и перенапряжения
- Параллельная работа
- Выносная обратная связь
- Приемка «5»



**Пример для заказа:** БНА2000-1С27Р ИЯТГ.430604.001ТУ

Тип блока питания	БНА50	БНА100	БНА300, БВА300	БНА400	БВА600	БНА900, БВА900	БНА1200, БВА1200	БВА1500	БНА2000
Выходная мощность, Вт	50	100	300	400	600	900	1200	1500	2000
Максимальный выходной ток, А	8	20	40	40	40	40	44	55	80
Входные напряжения, В	~115 / ~220					~220 / ~3×380 / ~3×220			
Входные напряжения, В	3,3...80	5 ... 80							
Количество выходных каналов	1, 2, 3			1, 2				1	
Типовой КПД, %	90								
Диапазон рабочей температуры, °C	-40 ... +60								
Габаритные размеры, мм	188×72×33	193×108×50	240×190×118 245×116×74	280×200×143	285×152×80	393×240×140 342×190×90		342×190×90	422×220×208

# Блоки питания мощностью от 1,5 до 12 кВт серии БА, БД

- Однофазное, трёхфазное входное напряжение или сеть постоянного тока
- Диапазон рабочей температуры: **-50 ... +60 °C**
- Непрерывная круглосуточная работа
- Защита от КЗ и перенапряжения
- Контроль и определение неисправности на лицевой панели
- Дистанционное включение/выключение
- Подстройка выходного напряжения **±5%**
- Выносная обратная связь
- **Приемка «5»**



Пример для заказа: БА2-3Т27 ИЯТГ.436337.002ТУ

красным цветом выделены новинки серии

Тип блока питания	БА1	БА2	БА3	БА4	БД4
Выходная мощность, кВт	1,5 ... 4,5	3 ... 8	6 ... 12	1,5 ... 4	1,5 ... 3
Выходной ток, А (при $U_{\text{вых}} = 27 \text{ В}$ )	55 ... 166	110 ... 296	220 ... 440	55 ... 150	55 ... 110
Входные напряжения, В	~220 (187...242) ~3×220 (187...253) ~3×380 (323...437)				=110 (82...160) =220 (175...360) =220 (126...360)
Выходные напряжения, В	12 ... 68	12 ... 48	12 ... 68	12 ... 48	
Типовой КПД, %	90				
Диапазон рабочей температуры, °C	-50 ... +60				
Габаритные размеры, мм	540×485×185	602×270×330	865×498×235	410×490×190	